



ONZOIL SAE 15W-40 Optimal SL

масло моторное минеральное

API SL/CF
ACEA A3/B3

Описание и применение

Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

Преимущества

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации;
- обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами;
- способствует экономии топлива;
- обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах;
- способствует повышению КПД двигателя.

Технические данные

	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	г/см ³	0,888
Кин. вязкость при 100°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мм ² /с	13,7
Содержание воды	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	следы
Температура вспышки в открытом тигле	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	232
Массовая доля механических примесей	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	0,001
Щелочное число	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мгКОН/г	4,5
Температура застывания	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	-25

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»