



ONZOIL SAE 5W-40 Optimal SM

масло моторное синтетическое

API SM/CF
ACEA A3/B3/B4

Описание и применение

Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

Преимущества

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации;
- обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами;
- способствует экономии топлива;
- обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах;
- способствует повышению КПД двигателя.

Технические данные

	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	г/см ³	0,870
Кин. вязкость при 100°C	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мм ² /с	13,3
Содержание воды	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	следы
Температура вспышки в открытом тигле	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	228
Массовая доля механических примесей	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	отсутствие
Щелочное число	ТУ ВУ 191081667.002-2012	мгКОН/г	6,4
Зольность сульфатная	ТУ ВУ 191081667.002-2012	%	0,7
Температура застывания	ТУ ВУ 191081667.002-2012	°C	-35

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»