

Euro 3000 Специальный флизелиновый клей

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои.



Область применения: *Euro 3000 Специальный флизелиновый клей* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев способом нанесения клея прямо на стену. Также отлично применим для наклеивания других видов обоев на бумажной основе, таких как бумажные, виниловые, рауфазер, шелкографные и т. п. путём нанесения клея на обратную сторону обоев. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Технические данные:

Сырьевая основа:	модифицированный крахмал, полимер ПВА ок 7%, антибактериальные добавки
Насыпной вес:	0,3 - 0,4 г/см ³
Показатель pH:	10 -11
Вязкость:	9-13.000 mPas по Брукфильду
Растворимость:	через 5 мин. готов к применению
Расход:	200 – 250 мл/м ²

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, ровным, несущим, свободным от разделительных веществ и иметь слегка впитывающую способность. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить PUFAS Заполняющими и выравнивающими шпаклёвками для внутренних работ. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать PUFAS Грунтовойкой глубокого проникновения ЛФ. При наклеивании прозрачных флизелиновых обоев, которые не планируется окрашивать и особенно в тех случаях, если основание имеет цветовые различия, рекомендуем воспользоваться *PUFAS Грунтовойкой под обои белой*.

Приготовление раствора: Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую, холодную, воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

Обработка:

Нанесение клея на стену (для обоев на флизелине): разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев (либо нарезанные на необходимую длину полотна с небольшим запасом), положить полотно на свеженанесённый клей, отметив для первой полосы предварительно вертикальную линию на стене при помощи отвеса. Затем разгладить полотно обоевой щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

Нанесение клея на обои (для обоев на бумажной основе): Клей равномерно нанести на обратную сторону нарезанных на необходимую длину обоев, сложить их клеевой стороной внутрь и после размягчения, согласно времени, указанного производителем обоев, обои наклеить встык. Затем как описано выше, разгладить обоевой щёткой. Излишки свежего клея на лицевой стороне, сразу удалить влажной тряпкой или губкой.

Применение:

	Кол-во воды на 100 г пачку	пачки 100 г хватает на	Кол-во воды на 200 г пачку	пачки 200 г хватает на	Кол-во воды на 500 г пачку	пачки 500 г хватает на
При нанесении на стену	2 л	12 м ²	4 л	25 м ²	10 л	65 м ²
При нанесении на обои	2,5 л	15 м ²	5 л	30 м ²	12,5 л	80 м ²

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке, пачки по 500 г – 10 пачек в коробке
Пачки по 100 г – 60 пачек в 1 коробке

Артикул: 100 г – 021907000; 200 г – 021901000; 500 г - 021904000