

Изготовитель: Венжоу Чангчэн Фото-Фасилити Ко., Лтд, №5 Юченг Роад, Югуанг Гарден, Венжоу Хи-тек Зоне, 325000, Венжоу, Китай, тел. +86-0577-88609865

Импортер на территории Евразийского экономического союза:
ООО "Наблюдательные приборы",
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Малая
Пушкинская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н
Телефон +7 (812) 498-48-88

Предприятие-изготовитель сертифицировано
в международной системе
менеджмента качества ISO 9001



Руководство по эксплуатации

Характеристики

Цена деления шкалы азимута	мили: 20
Шаг клика поворотной оправы	градусы: 5°
Цвет корпуса	3°
Материал корпуса	оливковый
Диапазон рабочих температур	алюминий
Размеры (в сложенном виде)	-30°C ... +65°C 76x57x31 мм
Вес	100 г

Гарантийные обязательства

На всю продукцию Veber гарантийный срок составляет 12 месяцев. Гарантия распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый товар, но не превышающий его каталожную стоимость. Гарантия не распространяется на повреждения и/или дефекты, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил обслуживания товара.

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки Veber. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к его поломке, за которую производитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические характеристики изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство. В таком случае ознакомьтесь с актуальной

информацией по Вашему устройству на сайте veber.ru. При наличии разнотечений в настоящем руководстве и на сайте, используйте информацию сайта, как приоритетную, т.к. она оперативно обновляется.

Назначение

Жидкостный компас имеет капсулу заполненную демпфирующей жидкостью которая гасит колебания магнитной стрелки и быстро стабилизирует ее положение. Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой от воды и пыли. Полное функционирование в диапазоне темпера-

тур от -30°C до +65°C. Шкала лимба (диск с делениями) проградуирована в милях (мил - единица измерения углов, подобная тысячной, определяется как 1/6400 окружности) с ценой деления 20 мил и градусах с ценой деления 5°. Магнитная стрелка совмещена с лимбом, что облегчает работу. Циферблат плавающий, дисковый, с фосфоресцирующими элементами – для удобства использования в темноте. Прицельная прорезь целика располагается на объективе, линза объектива используется для чтения с плавающего диска градусов или милов, ориентирование (и чтение величин)

осуществляется совмещением трех точек: прорезь целика (объектив) - прицельная нить - объект. Вращающаяся оправа является храповым устройством и щелкает при поворотах, всего 120 кликов на 360°, каждый клик оправы равен 3°. На корпусе компаса закреплена металлическая петля, которая фиксирует крышку в походном положении. На торце корпуса размещена линейка для определения расстояний на картах с масштабом 1:50000 (в 1 сантиметре 500 метров). Цвет оливковый.