

Благодарим Вас за выбор продукции ULGRAN STEEL !

Кухонные мойки ULGRAN STEEL производятся из премиальной нержавеющей стали марки AISI 304 с высоким содержанием хрома – эта марка пищевой стали инертна в контакте с холодными или горячими пищевыми продуктами, вином, соками, красящими и слабоагрессивными средами. Сталь на 66-74% состоит из железа, остальное – легирующие добавки.

Мойки ULGRAN STEEL производятся вручную, дно «конвертом», при этом швы химически очищаются и пассивируются, затем вся поверхность полируется и сатинируется. Данные мойки имеют увеличенную толщину нержавеющей стали крыла 3 мм, толщина дна составляет 1.2 мм. Снаружи они обработаны специальным шумоподавляющим составом серого цвета из натуральных пигментов и экологически нейтральных полимеров, кроме того, мойка имеет на дне и по периметру специальные прорезиненные накладки для уменьшения уровня шума.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

В качестве ежедневного ухода применяйте мягкие губки и салфетки, жидкые моющие средства без абразивных частиц.

Рекомендуем сразу смывать остатки кофе, чая и прочих веществ, способных оставить загрязнения на поверхности мойки.

Вытирайте поверхность мойки насухо после каждого применения. Эти нехитрые правила предотвратят возникновение известкового налёта и прочих загрязнений на поверхности мойки. Можно использовать жидкость для мытья посуды, она также очищает любой жир, налет и различные пятна. Удалить темные пятна поможет отбеливатель или обычная пищевая сода. Нанесите на губку немного жидкости и смочите потемневшее пятно, оставьте на пару минут, затем смойте. Выровняв цвет мойки и продезинфицировав поверхность можно уксусом (через 30 минут смойте его большим количеством воды).

Строго запрещается:

- использовать для чистки нержавеющей раковины жесткие стальные мочалки, металлические скребки, ножи, абразивные средства (порошки), так как их использование может привести к появлению глубоких царапин и ухудшению внешнего вида;
- сливать в раковину разные агрессивные жидкости (кислоты, растворители, краску, клей).

Комплектация:

- мойка
- сливная арматура с гофротрубой
- коландер

Установка кухонной мойки

Внимание! Мойки ULGRAN STEEL можно устанавливать несколькими различными способами:

1. Установка врезной мойки на столешницу.

Шаг 1. Приложите мойку рабочей поверхностью к столешнице и очертите ее контур. Проведите второй контур меньшего размера (монтажный контур), отступив 10 мм.

Шаг 2. Просверлите отверстие диаметром 10 мм по внутреннему краю рабочего контура.

Вставьте пилку лобзика в просверленное ранее отверстие, аккуратно выпилите по намеченному контуру и очистите место среза.

Перед окончательной установкой мойки, равномерно нанесите герметик на торцевую поверхность среза и внутренний край мойки. Удалите излишки герметика влажной тряпкой.

Шаг 3. Окончательную установку мойки стоит производить в сборе со смесителем и сливной арматурой.

2. Установка врезной мойки под столешницу.

3. Установка врезной мойки вровень со столешницей.

В случае установки мойки под столешницу или вровень со столешницей рекомендуем использовать столешницу из искусственного камня и доверить установку изделия специалистам, так как такие способы установки мойки требуют высокой квалификации и использования специального инструмента.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении (если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!) на ровной, жесткой поверхности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение таких работ;
- на механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или не соблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, набор креплений, клапан-мусоросборник, уплотнитель);
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
- на дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.)
- в случае, если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем;
- при отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличия исправлений, не заверенных изготовителем.

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.