

# Перфоратор SDS-Plus

## HR3011FCJ

1050 Вт • 3,9 Дж

### Трехрежимный перфоратор с технологией гашения вибрации (AVT)

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Технология гашения вибрации AVT, виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Двойная подсветка на корпусе инструмента.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1050 wattage
Частота холостого хода	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	30 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 16 mm
Энергия удара	3,9 J
Сетевой шнур	2,5 m
Боковая ручка	✓
Глубиномер	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)

EAN 0088381896702

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты