

## NESTE OH GREASE

**Специальная смазка для рабочих машин и шарнирных цапф транспортных средств**

DIN KP2K-30

ISO-L-XCCIB2

Neste OH Grease –красная смазка, изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя. Особенностью смазки является превосходная прилипаемость и водостойкость. Благодаря своему стойкому и вязкому строению смазка держится в объекте смазки лучше, чем обычные смазки общего назначения и, таким образом, обеспечивается длиннее диапазон замены. Neste OH Grease содержит эффективные противозадирные (EP) присадки, предохраняющие износ смазываемых частей при тяжелых и ударных нагрузках.

Характерные свойства:

- превосходная прилипаемость и механическая стойкость
- превосходные антикоррозийные свойства
- превосходная водостойкость
- хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках
- противозадирные (EP) присадки

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> °С	930
Температура каплепадения °С	150
Пенетрация	280
Пенетрация обработанная	295
Класс NLGI	2
Диапазон рабочих температур °С	-30...+120
Вязкость базового масла сСт /40 °С	800
Вязкость базового масла сСт /100 °С	75
Тип загустителя	обезвоженный кальциевый
Цвет	красный

Neste OH Grease рекомендуется для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств. Также применяется для смазки медленно вращающихся подшипников скольжения и качения. Не рекомендуется для смазки подшипников колес транспортных средств.