



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX®**  
**PROFI**



# ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

1 л ЗАКРАСИТ  
**15 м<sup>2</sup>**

## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО +90 °С  
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ, НЕ ЖЕЛТЕЕТ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ,  
НЕ ОСТАВЛЯЯ ПОДТЕКОВ  
ДАЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРАШИВАЕМОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ ДО +65 °С

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКИХ МОЮЩИХ БЫТОВЫХ СРЕДСТВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ  
НЕ ИМЕЕТ РЕЗКОГО ЗАПАХА И  
АБСОЛЮТНО НЕТОКСИЧНА


Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Эмаль акриловая для радиаторов, база А, образует белое или цветное (после колеровки), гладкое, матовое, термостойкое, выдерживающее нагревание до +90 °С покрытие. Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания радиаторов, конвекторов, а также труб систем отопления и водоснабжения, по новым и ранее окрашенным поверхностям внутри помещений.

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Эмаль акриловая для радиаторов (0.9 л) FARBITEX PROFI	4300009498	4300009498	4690416134169
Эмаль акриловая для радиаторов (2.5 л) FARBITEX PROFI	4300009499	4300009499	4690416134183



водоразбавляемая



блеск  
 матовый



время  
 высыхания 2 ч

Расход

**65-110 г/м<sup>2</sup>**

Работы проводить при  
 температуре от +5°C до +65°C

Фасовки

**0,9 л; 2,5 л;**

Гарантийный срок хранения  
 24 месяцев с даты изготовления



СРОК СЛУЖБЫ  
ПОКРЫТИЯ  
НЕ МЕНЕЕ



**ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО +90 °С**  
обладает высокой укрывистостью, не желтеет



**ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ**  
с применением мягких моющих бытовых средств



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ПОДТЕКОВ**  
даже при температуре окрашиваемой поверхности до +65 °С



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА**  
не имеет резкого запаха и абсолютно нетоксична



## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- Поверхность должна быть сухой , очищенной от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренной. Участки со следами ржавчины необходимо предварительно зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой, а образовавшуюся пыль удалить
- Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком
- Эмаль колеруется машинным способом на оборудовании компании ABC Farben, а также вручную при помощи универсальных колер-паст Ticiana MIX
- Продукт готов к использованию, но при необходимости возможно разбавление водой, не более 5% от массы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC\_FARBEN 

Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)