

Стул Сильвия (Sylwia) с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе без подлокотников.

Стул офисный с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе.

Каркас согнут из металлической трубы, и имеет хромированное защитно-декоративное покрытие или с покрытием порошковой краской серебристого или черного цвета.

На каркасе имеются пластиковые опорные кольца для предотвращения самопроизвольного скольжения стула.

Стулья отличаются между собой обивочным материалом.

Благодаря простому дизайну органично дополнит любое современное пространство.

Особенности:

- При изготовлении опорных колец используется полиэтилен высокого и низкого давления.
- Каркас выполняется из трубы диаметром 25 мм.
- Для изготовления фанеры спинки используется шпон луцень сорт II, III, IV ГОСТ 99 и клей «Resin». Толщина фанеры спинки – 9 мм.
- Сидение изготавливается из плиты ДСП толщина 18 мм.
- Для соединения элементов конструкции стула применяются импортные винты, шурупы.
- Для изготовления подушки (склейка поролона с сидение) используется клей BONICOL или SOLUPREN. Закрепление обивочного материала с тыльной стороны сидения производится скобами крепежными. На спинку натягивается чехол.
- Художественное решение, применяемые материалы и возможные варианты их сочетания соответствуют каталогу (атласу) цветных фотографий выпускаемой продукции или образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Безопасность:

Безопасность эксплуатации изделий обеспечивается конструкцией, применяемыми материалами и подтверждается испытаниями, проведенными в установленном порядке.

Предельные отклонения от габаритных размеров в соответствии с ГОСТ 19917-2014 не более 10 мм.

Все остальные показатели должны отвечать требованиям ГОСТ 19917, стандартам на функциональные размеры, конструкторской документации, каталогу (атласу) цветных фотографий выпускаемой продукции или образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Комплектация:

Изделия поставляются в торговую сеть в собранном виде.

Особенности эксплуатации изделия:

- Стул не предназначен для длительного сидения лиц весом свыше 100 кг.
- Необходимо помнить, что каркасы стульев изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте стул только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по стулу и любых других видов экстремальных нагрузок.

- Нежелательно располагать стул в непосредственной близости от отопительных приборов, избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на стул предметы с острыми углами и краями, избегайте контакта с жесткими окружающими предметами
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.

Особенности эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.