

## G-Special Hydraulic HVLP- 22, 32, 46



Гидравлические системы



Всесезонное использование



Высокие противоизносные свойства



Стабильность против окисления



Высокая стабильность вязкости



Отличная фильтруемость



Высококачественные минеральные базовые масла

**G-Special Hydraulic HVLP - 22, 32, 46** – серия масел с отличными вязкостно-температурными характеристиками для всесезонного применения в гидравлических системах мобильной техники. Гидравлические рабочие жидкости разработаны для гидроприводов, где требуются масла с высокой стабильностью к механической деструкции, чтобы обеспечивать производительность системы на всем интервале замены масла, и высокой стабильностью к окислению для поддержания системы в чистоте.

### Применение



- Гидравлические системы мобильной техники (строительная, горнодобывающая, лесозаготовительная, муниципальная), работающей в широком интервале температур окружающего воздуха.
- Гидроприводы стационарного оборудования, работающего на открытом воздухе.
- Для применения в различных гидравлических насосах, в том числе производства Denison, Cincinnati Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth.

### Преимущества/Потенциальные выгоды

Серия масел **G-Special Hydraulic HVLP** с использованием загустителя последнего поколения позволяет обеспечивать высокую эффективность гидравлической системы при тяжелых условиях работы:

Характеристики	Преимущества/Потенциальные выгоды
Стабильность вязкостных характеристик	Сохранение и поддержание необходимой вязкости в широком диапазоне температур - высокая производительность насосов
Высокая стабильность против окисления	Возможность увеличения срока службы рабочей жидкости – снижение затрат на смазочный материал
Отличные противоизносные свойства	Защита трущихся деталей насосов при различных режимах – обеспечение максимального срока эксплуатации оборудования
Отличная фильтруемость	Поддержание фильтров гидравлической системы в чистоте – снижение затрат на комплектующие
Термическая стабильность	Минимизация отложений – повышенная чистота гидравлической системы
Быстрое отделение воздуха	Предотвращение кавитации насосов – снижение затрат на ремонт

### Типичные физико-химические характеристики


Показатели	Значение			Метод
	22	32	46	
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С при 100 °С при -20 °С/-10 °С	22 4,9 700 (-20 °С)	32 6,8 1200 (-20 °С)	46 7,9 1000 (-10 °С)	ASTM D 445
Индекс вязкости	160	175	143	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	196	218	232	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-52	-48	-42	ASTM D 97
Класс чистоты, основной	12	12	12	ГОСТ 17216
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	863	870	875	ASTM D 4052

## Спецификации

- DIN 51524 Part 3, ISO 11158 HV (ISO 32, 46)
- Denison HF-0,1,2 (G-Special Hydraulic HVLP-32, 46)
- MAG P-68 (G-Special Hydraulic HVLP-32)
- MAG P-70 (G-Special Hydraulic HVLP-46)
- Eaton Vickers 35VQ25
- Bosch Rexroth RDE 90235


Гидравлические масла **G-Special Hydraulic HVLP- 22, 32, 46** превосходят требования основных спецификаций согласно тестам:

Стабильность против окисления\*



Высокая стабильность против окисления G-Special Hydraulic HVLP-32 дает возможность увеличения интервала замены.

Отложения в гидравлической системе\*\*



Отличная стойкость к термическому разложению G-Special Hydraulic HVLP-46 позволяет сохранять срок службы гидроприводов оборудования.

\*Тест ASTM D664; \*\*Тест ASTM D2070

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

