

# COOLANT-36°C LONGLIFE G12+

14/08/2018  
50101

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для использования в двигателях. В ней применяется технология органического кислотного ингибитора (OAT), при этом она не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Кроме того, в ней отсутствуют борат и силикат. Современные технологии обеспечивают превосходную и постоянную защиту всех компонентов системы охлаждения и срок службы до 4 - 6 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей и 500 000 км пробега для специального оборудования. Раствор готов к использованию.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для длительного применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминий, чугун и магниевые сплавы. Не самый лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и противопоказана для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза: превосходная эффективность при низких температурах.

Антикоррозийные свойства: непревзойденная защита от коррозии.

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>AFNOR</b>	NF R 15-601	<b>LIEBHERR</b>	MD1-36-130
<b>ASTM</b>	D3306	<b>MAN</b>	324 SNF
<b>ASTM</b>	D4985	<b>MB</b>	325.3
<b>BS</b>	6580	<b>MB</b>	325.2
<b>CUMMINS</b>	85T8-2	<b>MITSUBISHI</b>	MHI
<b>CUMMINS</b>	90T8-4	<b>MTU</b>	MTL 5048
<b>DAF</b>	74002	<b>NATO</b>	S759
<b>DEUTZ</b>	0199-99-1115	<b>OPEL</b>	GM QL 130100
<b>FFV</b>	Heft R443	<b>POLISH STANDARD</b>	PN-C-40007
<b>FORD</b>	WSS-M97B44-D	<b>PSA</b>	B71 5110
<b>GM</b>	1825M	<b>RENAULT</b>	41-01-001
<b>GM</b>	1899M	<b>SAE</b>	J1034
<b>GM</b>	6277M	<b>SCANIA</b>	TB 1451
<b>JASO</b>	M325	<b>VOLVO</b>	128 6083/002
<b>JD</b>	H24B1/C1	<b>VW</b>	TL 774-F
<b>JD</b>	JDM H5	<b>VW</b>	TL 774-D
<b>KOMATSU</b>	07.892		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

