

ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/08/2018
9180

Это полужидкая литиевая смазка. Она обладает превосходной перекачиваемостью при низких температурах, сохраняя хорошую текучесть. Благодаря присадкам "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) смазка устойчива к ударным нагрузкам. Она отличается хорошей защитой от коррозии, ржавчины и окисления, что увеличивает срок службы смазки и частей, на которые она нанесена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазку можно использовать как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Консистенция продукта позволяет применять его в централизованных системах смазки, требующих использования полужидкой смазки. Данный продукт также подходит для использования в коробках передач. Диапазон температур: от -30 °C до +100 °C, макс. +120 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- . Хорошая перекачиваемость при низких температурах.
- . Хорошая механическая стабильность.
- . Хорошая защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		Dark Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		00
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	415
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	170
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/DIN51350:4	N	2600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

