

# CHRONO 4T 10W50

10/09/2014  
29184

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло предназначено для 4-тактных двигателей предназначено для нормального и интенсивного использования. Улучшенная формула с присадками "extreme pressure" (экстремальные нагрузки) для КПП. Специальный состав предотвращает проскальзывание мокрого сцепления и гарантирует превосходные моющие и диспергирующие свойства. Обеспечивает оптимальную защиту и увеличенный срок службы двигателя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для нормального и быстрого вождения по городу и на шоссе. Оно подходит для всех типов мотоциклов: шоссейных, кроссовых/триал (4Т), эндуро и квадрациклов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита.  
Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL	JASO	MA
JASO	MA2		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	121
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

