

PRO SCOOTER

4T 5W40

10/09/2014
29187

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, для 4-тактных двигателей, специально созданное для скутеров и предназначенное для нормального и интенсивного режимов использования. Обеспечивает очень высокую смазывающую способность и гарантирует максимальную мощность двигателя при одновременном снижении износа и увеличении срока службы скутера. Изменение вязкости при изменении температуры минимально, благодаря чему уменьшается трение в двигателе. Это улучшает показатели выходной мощности и расхода топлива гоночного мотоцикла. Это масло легко выдерживает высокие температуры и снижает образование нагара.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально разработано для скутеров с высокой выходной мощностью для нормального и интенсивного использования. Оно подходит для скутеров с интегрированной КПП или без нее, с мокрым или сухим сцеплением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита от окисления.
Температурная устойчивость: высокая температурная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL	JASO	MA2
JASO	MA		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		183
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	3430
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

