

EXTENDTECH

80W90 LS GL 5

30/12/2014
2408

Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло в основном используется во всех гипоидных задних мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач.
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| API | GL-5 | MIL | MIL-L-2105 D |
| MIL | MIL-L-2105 C | ZF | TE-ML 05 |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.897 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 145 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.4 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 97 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -30 |
| Вязкость по Брукфильду при -26 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 130000 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 210 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

