

# V TWIN 4T 20W50

30/12/2014  
29147

Высококачественное минеральное масло для мотоциклов специально разработано и проверено для использования совместно с двигателями V-Twin (например, Harley Davidson). Уникальный набор присадок предотвращает износ двигателя, охлаждает и очищает его, а также препятствует образованию осадка, нагара и коррозии. Мотоциклы V-Twin работают при более высоких температурах, чем двигатели с водяным охлаждением, поэтому для защиты двигателя необходим специальный набор присадок для высоких температур.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло, специально разработанное и испытанное для использования в двигателях V-Twin (например, Harley Davidson), также можно использовать в старых 4-тактных мотоциклах. Оно подходит и для двигателей с интегрированной КПП и систем с мокрым сцеплением.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя.  
Защита от износа и окислительная устойчивость: надлежащая защита систем.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SG/CD	JASO	MA2
CCMC	G4/D2	MIL	MIL-L-46152 E

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	158
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		123
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-24
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.6
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

