

CHRONO 4T 10W30

11/03/2016
29180

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Масло предназначено для 4-тактных двигателей высокой мощности, работающих в нормальных и интенсивных условиях. Улучшенная формула с присадками для экстремальных нагрузок для коробок передач. Специальный состав предотвращает проскальзывание мокрого сцепления. Обеспечивает оптимальную защиту и увеличивает срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально разработано для 4-тактных мотоциклов с высокой выходной мощностью и подходит для использования в нормальных и интенсивных условиях. Масло разработано специально для обеспечения исключительного ускорения и мощности при первом касании акселератора. Это масло подается быстро и снижает внутреннее трение двигателя при движении на пределе возможностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита.
Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL	JASO	MA2
JASO	MA		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	61.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	2460
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

