

RACING 4T 20W50

14/06/2016
29447

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Масло предназначено для 4-тактных двигателей при нормальном и интенсивном использовании. Улучшенная формула с присадками для экстремальных нагрузок для коробок передач. Специальный состав предотвращает проскальзывание мокрого сцепления и гарантирует превосходные моющие и диспергирующие свойства. Обеспечивает оптимальную защиту и увеличивает срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано и испытано для использования в двигателях V-Twin (например, Harley Davidson). Также это масло можно использовать в старых 4-тактных мотоциклах. Оно подходит и для двигателей с интегрированной КПП, и для систем с мокрым сцеплением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита и чистота двигателя.
Защита от износа и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL	JASO	MA2
JASO	MA		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	123
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		164
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	244

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

