

Лист технических данных Версия 2

Краска для садовых деревьев ТУ 2316-005-49630959-04

Назначение	Для окраски стволов садовых деревьев.	
Свойства		солнечных ожогов, насекомых- ельного влияния низких температур. нию.
Состав	Вода Микронизированный мрамор Акриловый латекс Целевые добавки	
Упаковка	Пластиковая тара массой 0,9кг, 2,5кг, 6кг, 15кг	
Технические характеристики		
Внешний вид		Однородная масса белого цвета
Внешний вид пленки после вы	сыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфильду, сПоб/мин, 25°C	з, шпиндель 5, V=20	2000-5000
Морозостойкость, циклы		5
Температура нанесения, ⁰С, не ниже		+8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, час, не более		1
Время полного высыхания, час		24
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.	
Гарантийный срок хранения	в невскрытой таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.	
Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при	

	температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.	
Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.	
Безопасность	Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.	

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.