

# OFFICIALTECH

## ATF LIFE PROTECT 8

05/04/2017  
3016

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел, специально разработанное для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF. Его состав обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Исключительно для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF, устанавливаемых на автомобили VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler и группы FIAT.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации.  
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>BMW</b>	83222152426	<b>JAGUAR</b>	02JDE26444
<b>CHRYSLER</b>	68157995AA	<b>LAND ROVER</b>	LR023288
<b>FIAT</b>	9.55550-AV5	<b>VW</b>	G 060 162

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	28.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.94
Индекс вязкости	ASTM D2270		164
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

