

FORK OIL 10W

10/09/2014
4656

Гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел с очень высоким коэффициентом вязкости. Обеспечивает оптимальный контроль увлажнения при широком диапазоне температур и при любых обстоятельствах (на дороге и при бездорожье). Превосходные свойства защиты от коррозии и износа увеличивают срок службы. Кроме того, этот смазочный материал обладает такими свойствами, как быстрая деаэрация, слабое пенообразование и отличная совместимость с эластомерами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло специально разработано для универсального применения в вилках и амортизаторах мотоциклов и мопедов. Подходит для использования на дороге и при бездорожье. При выборе между различными сортами масла необходимо учитывать температуру окружающей среды, стиль вождения и демпфирующий эффект. Также соблюдайте инструкции производителя (ОЕМ). Универсальное применение в телескопических вилках, вилках перевернутого типа и амортизаторах мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.
Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		155
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	176

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

