

Присоединение Marlight к домашней WiFi

Точка доступа Marlight предлагает собственную WiFi сеть, но подключившись к ней, вы теряете возможность выхода в интернет. Для настройки сквозного подключения потребуется выполнить несколько настроек:

1. Подключитесь с компьютера к WiFi сети лампы.
2. Введите адрес, указанный на точке доступа Marlight (там же логин и пароль).
3. В пункте Wireless Settings Work выбрать Type -> Sta.
4. Вбейте точное имя вашей сети и пароль к ней (выбор типа шифрования может быть недоступен – это не страшно).
5. Сохраните изменения.
6. В Network Setting уберите галочку DHCP Enable.
7. Вбейте адрес лампы 192.168.1.101 (последняя группа чисел может быть любой в диапазоне от 2 до 255). Обратите внимание, что IP-адрес 192.168.1 должен быть в том же диапазоне что и ваш домашний роутер (если у вас 192.168.0 – вбивайте его).
8. Маска: 255.255.255.0
9. Gateway: 192.168.1.1 – другими словами, адрес вашего ДОМАШНЕГО РОУТЕРА.
10. DNS: (к примеру – 8.8.8.8). Смотреть в настройках роутера – у каждого оператора свой DNS.
11. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сохраните выполненные настройки и перейдите во вкладку System.
12. Перегрузите Marlight точку доступа из меню браузера.
13. Дождитесь пока загорится синий индикатор Link на точке доступа.
14. Смело подключайтесь к домашней сети, радуйтесь интернету и возможности управлять Marlight.