

ECOTECH DSG FLUID

13/09/2018
5080

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработанный специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Оно обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено, главным образом, для коробок передач прямого переключения (DSG) производства VAG. Оно подходит для использования в других 6-ступенчатых коробках передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-ступенчатая) и т. д. Данный продукт не предназначен для коробок передач DSG с сухим сцеплением VW 0AM, 02M, 02Q и 02S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

BMW	DCTF-1	PORSCHE	000.043.207.29
BMW	MTF LT-5	PORSCHE	000.043.207.30
CHRYSLER	68044345EA	PSA	9734 S2
FERRARI	TF DCT-F3	RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed
FIAT	9.55550-MZ6	VOLVO	BOT341 #1161838
FORD	WSS-M2C936-A	VW	G 052 182
MB	236.21	VW	G 052 529
MB	236.25	VW	G 052 513
MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1	VW	G 055 529
NISSAN	R35 SPECIAL	VW	TL 52182
PORSCHE	000.043.20		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-50
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11110
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

