



- ⊕ Литой алюминиевый корпус
- ⊕ Мощный радиатор
- ⊕ Надежная скоба для крепления
- ⊕ Уникальный дизайн
- ⊕ Порошковое окрашивание корпуса
- ⊕ Компактный размер и лёгкий вес
- ⊕ Морозостойкий кабель

2 года гарантии

ЧЕСТНЫЙ IP65

надежный теплоотвод

Прожектор светодиодный

СДО Фарлайт

10Вт / 20Вт / 30Вт / 50Вт / 100Вт 4000К IP65

Прожектор светодиодный

СДО Фарлайт

20Вт / 150Вт / 200Вт 6500К IP65 серый

FAR002039 FAR002052 FAR002043 FAR002040 FAR002041 FAR002042 FAR002044 FAR002045

Мощность	10 Вт	20 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Цветовая температура	4000 К	4000 К	6500 К	4000 К	4000 К	4000 К	6500 К	6500 К
Световой поток	850 лм	1700 лм	1700 лм	2550 лм	4250 лм	8500 лм	12750 лм	17000 лм
Срок службы	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов
Напряжение/ частота	200-240 В / 50Гц	200-240В / 50Гц	200-240В / 50Гц	200-240 В / 50Гц	200-240 В / 50Гц	200-240 В / 50Гц	200-240 В / 50Гц	200-240 В / 50Гц
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Размер светильника, мм	104x92x24	137x117x24	137x117x24	178x150x24	205x170x25	275x230x26	327x259x31	380x302x33
Габариты транспортной упаковки, см	41x35x19	36x27x30	36x27x30	38x33x34	37x34x23	38x30x25	34x21x28	40x22x32
Количество в транспортной упаковке	60 шт.	40 шт.	40 шт.	40 шт.	20 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.