



MOTOR OIL CP 0W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL CP 0W-30 – это полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для последнего поколения двигателей, требующих масла уровня ACEA C2 и PSA B71 2290. Данное всесезонное масло обеспечивает превосходную защиту от износа, гарантирует надежное смазывание трущихся деталей двигателя.

MOTOR OIL CP 0W-30 создано на основе высококачественных синтетических базовых масел (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном старте.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность.
- Отличная устойчивость к вспениванию, защита от коррозии и износа.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ACEA C2, PSA B71 2290, Ford M2C950-A**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	845
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	47
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	9.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	200
Динамическая вязкость CCS при -30°C, макс., мПа·с	ASTM D2270	6200
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-45
Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D2896	7.9
Сульфатная зольность, % от веса	ASTM D874	0.79