


Объединение двух зон нагрева

Функция Bridge индукционной варочной поверхности 6000 легко справляется с приготовлением в большой посуде. Кнопка Bridge соединяет две конфорки для использования с большой или длинной кастрюлей. Объединенная область будет иметь одинаковые значения температуры и времени.

Преимущества и особенности продукта



Объединяйте 2 конфорки с функцией Bridge

Функция Bridge объединяет две конфорки для использования с большой или длинной кастрюлей. Имея одинаковые настройки температуры и времени, объединенные зоны идеально подходят для приготовления блюд к званым обедам или большим торжествам.

- Индукционная варочная поверхность
- Варочная поверхность со скошенной рамкой
- Сенсорное управление Direct Control
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Индукционные зоны нагрева с функцией PowerBoost
- Обнаружение посуды
- Левая ближняя зона нагрева: Индукция, 2300/3200Вт / 210мм
- Левая дальняя зона нагрева: Индукция, 2300/3200Вт / 210мм
- Средняя передняя зона нагрева: Нет,
- Средняя зона нагрева: Нет,
- Правая ближняя зона нагрева: Индукция, 1400/2500 Вт / 145 мм
- Правая дальняя зона нагрева: Индукция, 1800/2800Вт / 180мм
- Система быстро автоматического нагрева
- Блокировка управления
- Блокировка от детей
- Функции безопасности: Автоматическое выключение
- Звуковая индикация с функцией отключения
- Таймер CountUp
- Таймер Eco
- Таймер
- Индикация остаточного тепла OptiHeat
- Простая установка
- Цвет: Чёрного цвета

Hob2Hood®: Вытяжка, не требующая управления

Функция Hob2Hood® соединяет варочную панель и вытяжку. Вытяжка автоматически регулирует скорость вращения вентилятора в зависимости от нагрева. Мощный отвод воздуха во время жарки на большом огне. Уменьшение шума во время приготовления на медленном огне.



Меньше действий и больше контроля с элементами управления Direct Touch

В пользовательском интерфейсе Direct Touch используются интуитивно понятные числа от 1 до 14, поэтому вы можете сразу установить нужную температуру, не нажимая кнопки «плюс» и «минус».



PowerBoost обеспечивает более быстрое нагревание и дополнительную скорость

Вам больше не придется дожидаться закипания воды в кастрюле. Функция PowerBoost мгновенно нагревает поверхность и доводит воду до кипения менее чем за 90 секунд. Это идеально подходит для таких задач, как быстрое доведение до кипения большой кастрюли с водой.

Таймер варочной панели. Точность — главная задача

Встроенный в варочную панель таймер произведет обратный отсчет времени до одного часа и выключит ее по окончании отсчета. Точность результатов без всяких усилий.

Спецификация продукта

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.	84990.00	Правая задняя зона нагрева	Индукция
Размещение панели управления	Спереди справа	Правая задняя конфорка	1800/2800Вт / 180мм
Держатели посуды	Нет	Средняя передняя зона нагрева	Нет
Тип рамки	4 скошенных края	Средняя задняя зона нагрева	Нет
Материал рамки	Нет	Левая передняя конфорка	Индукция
Тип поверхности	Индукционная	Левая передняя конфорка	2300/3200Вт / 210мм
Тип установки	независимый	Правая передняя зона нагрева	Индукция
Тип управления	Сенсорное, индивидуальные слайдеры на каждую конфорку, таймер	Правая передняя конфорка	1400/2500 Вт / 145 мм
Функции безопасности	Автоматическое отключение	Замена газа 1 (Дополнительные жиклеры в комплекте)	No
Индикаторы остаточного тепла	Есть	Замена газа 2 (дополнительные жиклеры в комплекте)	No
Тип поджига конфорок	Нет		
Максимальная мощность подключения, Вт	7350		
Максимальная мощность газа, Вт	0		
Размеры (ВxШ), мм	590x520		
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм	x560x490		
Вес нетто, кг	10.8		
При продаже установлены форсунки для газа	Нет		
Длина шнура, м	1.5		
Страна производства	Германия		
Размер (ширина x глубина)	60		

