

NexusValve Relax - запорный клапан для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. С дренажем / подключение капиллярной трубки регулятора перепада давления. Применяется в качестве запорного клапана NexusValve для отключения участка системы или в качестве клапана-партнера NexusValve Passim. Направление потока не указано, циркуляция теплоносителя возможна в обоих направления. Материалы: корпус из DZR латуни CW602N.

#### Технические характеристики

- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C.
- Номинальное давление: PN 25.
- Присоединение: внутренняя резьба.
- Типоразмеры: DN 15 - DN 50.



Описание	Relax с дренажем Rp DN 25
Артикул	MN80597.728
GTIN	04016715065841
Модель	<u><a href="#">NexusValve Relax запорный клапан с дренажем / клапан-партнер для NexusValve Passim</a></u>
Типоразмер [DN]	25
Подключение	G 1" F
Kvs [м³/ч]	7.40



**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Valves/taps/controls
Класс продуктовой группы	Regulating valve
Название продукта	Nexus Valve Relax DN25 1"F/F + drain
Брэнд	Meibes
Тип продукта	Shut-Off Valves
Artikelnummer	MN80597.728
GTIN	04016715065841

**Дополнительные сведения**

Материал корпуса	Латунь
Housing material	Латунь
Качество материала	CuZn36Pb2As (CW602N)
Защита поверхности	Без обработки
Номинальный внутренний диаметр	DN 25
Соединение 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
С подключением к соединению 1	Нет
Соединение 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
С подключением к соединению 2	Нет
Стадия сжатия изделия	PN 25
Suitable for tap water	Нет
Suitable for hot tap water	Нет
Подходит для воды центрального отопления	Да
Максимальное рабочее давление	25 Bar
Medium temperature (continuous)	-20 - 120 °C
Preset sealable/lockable	Нет
Suitable for manual operation	Да
Motor-controlled	Нет
Thermostatic	Нет
Hydraulic balance control	Static
Со сливом	Да
С термометром	Нет
С индикатором положения	Да
С измерительными ниппелями	Нет
With extended measuring nipples	Нет
С измерительным соединителем	Нет
Measurement principle	Pressure difference
With impulse pipe connection	Нет
Значение коэффициента пропускной способности	7.4
Длина соединения 1	25 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	25 Millimetre
Длина соединения 2	20.8 Millimetre
Рабочая длина соединения 2	17.3 Millimetre
Угол наклона шпинделя	90 Degrees
С изоляцией	Нет

**Дополнительная информация в Интернете:**
[Installation and operating instruction](#)
[nexus relax drain dwg.zip](#)
[nexus relax drain rfa.zip](#)
[nexus relax drain step.zip](#)
[Brochure](#)
[Leaflet](#)