

ОПИСАНИЕ:

Специализированное средство для смазывания и защиты от коррозии узлов, работающих при повышенных нагрузках. Уменьшает трение, шум, износ деталей. Обладает высокой адгезией к вертикальным поверхностям, не стекает.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Смазывает узлы, подверженные регулярным нагрузкам
- Защищает от влаги и препятствует коррозии
- Отлично фиксируется на вертикальных поверхностях
- Снижает трение, шум, износ деталей
- Удобно наносится благодаря удлиняющей трубке
- Обеспечивает длительную защиту

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: прозрачная жидкость с белым оттенком

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для обслуживания узлов, подверженных высоким нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C. Распылить средство с расстояния 10 – 20 см на обрабатываемые поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1482

650 ml аэрозольный баллон Art. Ln3507

