


**Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный PIE611FC5Z**



**Специальные принадлежности**

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

**Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.**

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **PerfectFry:** для идеального поддержания температуры продуктов благодаря сенсору контроля с 4 уровнями мощности.
- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- Таймер с функцией выключения. Отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. : 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора : 51 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 126 x 753 x 608 мм

Вес нетто : 12,7 кг

Вес брутто : 13,8 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : Черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля : 110 см

Sealed Burners : Нет

Быстрый разогрев : Все

Мощность конфорки (кВт) : 1.8 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.8 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.4 кВт

Мощность первого нагревательного элемента кВт : [3.1] кВт

Мощность третьего нагревательного элемента кВт : [3.1] кВт

Мощность пятого нагревательного элемента кВт : [2.2] кВт

Мощность подключения : 7400 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Цвет прибора : Черный

Источник энергии : Электро

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Тип штепсельной вилки : нет вилки (подключение осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x

Размеры прибора в упаковке : 4.96 x 23.93 x 29.64

вес нетто : 28,000 lbs

Вес брутто : 31,000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Длина сетевого кабеля : 110 см

Размеры ниши для встр. : 51 x 560-560 x 490-500 мм

Размеры прибора : 51 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 126 x 753 x 608 мм

Вес нетто : 12,7 кг

Вес брутто : 13,8 кг



## **Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный PIE611FC5Z**

### **Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

#### **Удобство конфорок**

- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

#### **Удобство использования**

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки  
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер  
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

#### **Экономия времени и эффективность**

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%  
: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

#### **Помощь в приготовлении пищи**

- 4 температурных диапазона: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

#### **Дизайн**

- без рамки

#### **Безопасность**

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

#### **Монтаж**

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Сетевой кабель встроен

**Серия 6, Индукционная варочная панель,  
60 см, Черный  
PIE611FC5Z**

