



## ONZOIL M-10DM

масло моторное для автотракторных дизелей

SAE 30

### Описание

Масло моторное M10DM предназначено для преимущественного использования в летних условиях. Содержит различные смеси дистиллятного и остаточного компонентов, которые получают выработкой нефтей со средним и высоким содержанием серы. Благодаря особой композиции присадок обладает антикоррозионными и противоизносными свойствами. Предотвращает негативные воздействия среды на детали и механизмы. Содержит высокоэффективные присадки, улучшающие характеристики масла.

### Применение

Масло M10DM применяется в высокофорсированных двигателях с турбонаддувом и без него. Подходит для использования в тяжелых условиях. При использовании масла M10DM в дизельных двигателях без наддува масло дольше сохраняет свою работоспособность, что значительно увеличивает пробег между заменами масла. Может использоваться в такой технике, как большегрузные самосвалы, тракторы промышленного назначения повышенной мощности, в двигателях водяного или воздушного охлаждения, в экскаваторах, бульдозерах, автопогрузчиках, трубокладчиках.

### Технические данные

	Метод испытаний	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	ГОСТ 8581-78	г/см <sup>3</sup>	0,885
Кин. вязкость при 100°C	ГОСТ 8581-78	мм <sup>2</sup> /с	12,3
Содержание воды	ГОСТ 8581-78	%	следы
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 8581-78	°C	224
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 8581-78	%	отсутствие
Щелочное число	ГОСТ 8581-78	мгКОН/г	8,3
Индекс вязкости	ГОСТ 8581-78		90
Температура застывания	ГОСТ 8581-78	°C	-18

Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»