



MANNOL Power Steering Fluid 8980

Высококачественная синтетическая гидравлическая жидкость, разработанная для современных гидроусилителей руля и гидроприводов сцеплений автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. Разработано на основании требований концерна DAIMLER.

Свойства продукта:

- Низкая температура застывания (-40 °C и ниже). Может применяться круглогодично и во всех климатических зонах, включая экстремально холодную зиму, при этом сохраняя великолепные пусковые качества, и жару (верхний предел рабочей температуры +100 °C);
- Стабильный и высокий индекс вязкости. Сохраняет стабильную вязкость и текучесть даже при низких температурах;
- Оптимальный коэффициент трения;
- Улучшенные противозадирные свойства;
- Совместимость со всеми видами шлангов и уплотнений предотвращает утечки;
- Превосходная стабильность сдвига, предотвращающая изменение вязкости при высоких нагрузках;
- Очень высокая химическая, термическая и антиокислительная стабильность обеспечивают увеличенный ресурс. Имеет повышенную стойкость к пенообразованию;
- Превосходные смазывающие деэмульгирующие свойства;
- Отлично защищает от коррозии и износа;
- Снижает шумность насоса и обеспечивает плавную работу руля и комфорт во время движения.

Предназначена для гидроусилителей рулевого и гидроприводов сцеплений автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler и других, для которых автопроизводители предписывают использование жидкостей стандарта MB 236.3.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

Цвет: желто-коричневый

Specifications
Approval
Recommendation

MB 236.3
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C

PACKAGING

| | | | |
|-------|---------------|--|------|
| 450ml | MN8980-045PET | | |
| 208L | MN8980-DR | | Drum |