



Паспорт качества № 543

HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40 UHPD

Моторное масло

Изготовитель:

HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40 UHPD

МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner UltraTruck 10W40 синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой зольностью, разработанное для коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оснащенных самым современным оборудованием по выводу выхлопных газов. Отвечает требованиям широкого диапазона уровней производительности изготовителей двигателей, таких как: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel и других, вместе с самыми строгими спецификациями США и Европы для дизельных двигателей. Этот продукт подходит для тяжелых дорожных и внедорожных транспортных средств.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования API Service CJ-4/SM, CI-4 and SN, ACEA E9-12 and E7-12;
- соответствует требованиям, предъявляемым автопроизводителями, таким как: MAN M 3575, Volvo VDS-4 и VDS-3, Renault RLD-3 и RLD-2, Caterpillar ECF- 1a, ECF- 2 и ECF- 3, MACK EO-O Premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218 и Cummins CES20081;
- обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- долгий интервал замены масла;
- низкое содержание золы, гарантирует длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- срок хранения масла - 5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температура хранения не выше 40°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для коммерческих автомобилей, работающих при низких или высоких скоростях, оснащенных Рециркуляцией Отработавших Газов (EGR), Дизельными Каталитическими Нейтрализаторами (DOC) или Сажевыми Фильтрами (DPF). Соответствует требованиям Euro IV, Euro V и Euro VI;
- совместимо с дизельными двигателями в железнодорожной, горной, строительной и сельскохозяйственной промышленности;
- интервал замены до 100.000 км, в зависимости от производителя двигателя.

### СВОЙСТВА

	10W40	Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	860	
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	12.5-16.3	
Кинематическая вязкость при 100° C [мм / с]	150	
Индекс вязкости, не менее	220	Не менее 135
Температура вспышки [° C] мин	-36	
Температура застывания [° C] макс	8.5	
Щелочное число (BN) [мг КОН / г]	235	Не менее 165
Температура самовоспламенения (°C)	Следы	Следы
Содержание воды, % масс	0,001	Не более 0,03
Содержание механических примесей, % масс		

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545



HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

