



## Удлинитель бытовые серии UNO IEK®

НОВИНКА

Бытовые удлинители серии UNO IEK® предназначены для подключения к стационарным розеткам одного или нескольких электроприборов, оснащённых электрическими вилками.

UNO



### Преимущества бытовых удлинителей UNO IEK®



Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения электроприборов.



Гарантия 3 года.



Держатель на корпусе позволяет крепить удлинитель на вертикальных поверхностях.



Эстетичный вид и современный дизайн.

### Отрасли

|                                      |   |  |                               |                         |                                 |                                      |                         |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>ЖИЛ</b><br>Жилищное строительство | <b>КОММ</b><br>Коммерческое строительство | <b>СОЦ</b><br>Социальное строительство | <b>ПРОМ</b><br>Промышленность | <b>НГАЗ</b><br>Нефтегаз | <b>СХ</b><br>Сельское хозяйство | <b>ДОР</b><br>Дорожное строительство | <b>ЭН</b><br>Энергетика |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

### Каналы сбыта

|                                  |   |  |                        |
|----------------------------------|---|--|------------------------|
| <b>ПИ</b><br>Проектные институты | <b>СМО</b><br>Строительно-монтажные организации | <b>СЦО</b><br>Сборщики щитового оборудования | <b>РОЗН</b><br>Розница |
|----------------------------------|---|--|------------------------|

## Особенности конструкции бытовых удлинителей UNO IEK®



### КАЧЕСТВЕННАЯ ЛАТУНЬ

материал контактной группы

### НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

выполнен из не поддерживающего горение полипропилена

### ВИЛКА

неразборная вилка с противоизломным элементом

### ШТОРКИ

защита от поражения электротоком и загрязнения розетки

### 100% МЕДЬ

материал многопроволочных жил кабеля

### ПВС-КАБЕЛЬ

прочный и гибкий с двойной изоляцией

## Технические характеристики бытовых удлинителей UNO IEK®

|   |                 |
|---|-----------------|
| Номинальный ток/ номинальное напряжение         | 16 А, 250 В     |
| Максимальная мощность нагрузки                  | 3500 Вт         |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников | 3 x 1,5 мм      |
| Длина кабеля                                    | 1,5 м, 3 м, 5 м |
| Количество розеток                              | 3; 5            |
| Степень защиты                                  | IP20            |
| Температура эксплуатации                        | от +1 до +35 °С |

## Ассортимент бытовых удлинителей UNO IEK®



| Артикул                                       | Наименование   |
|---|--|
| <b>Удлинители бытовые UNO без выключателя</b> |  |
| WYP53-16-03-D15-Z                             | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/1,5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK  |
| WYP53-16-03-03-Z                              | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/3м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK    |
| WYP53-16-03-05-Z                              | Удлинитель У03 3 места 2P+PE/5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK    |
| WYP53-16-05-D15-Z                             | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/1,5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK   |
| WYP53-16-05-03-Z                              | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/3м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK     |
| WYP53-16-05-05-Z                              | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK     |
| <b>Удлинители бытовые UNO с выключателем</b>  |  |
| WYP53-16-03-D15-ZK                            | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/1,5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK |
| WYP53-16-03-03-ZK                             | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/3м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK   |
| WYP53-16-03-05-ZK                             | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK   |
| WYP53-16-05-D15-ZK                            | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/1,5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK  |
| WYP53-16-05-03-ZK                             | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/3м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK    |
| WYP53-16-05-05-ZK                             | Удлинитель У05В 5 мест 2P+PE/5м 3x1,5мм <sup>2</sup> 16А/250В UNO IEK    |