

## Удалитель ржавчины, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 45». Концентрат 1:2



1 л

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- уничтожает ржавчину с любых поверхностей;
- останавливает и предотвращает коррозию металла;
- подготавливает поверхность к окраске;
- подходит для любого типа лакокрасочного покрытия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый состав / концентрат 1:2
<b>Состав</b>	вода, неорганическая кислота, растворитель, КПАВ менее 5%. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
<b>Консистенция</b>	низковязкая жидкость
<b>Цвет покрытия</b>	бесцветный
<b>Плотность</b>	готовый состав - ок. 1,11 г/см <sup>3</sup> , концентрат - ок. 1,29 г/см <sup>3</sup>

<b>Готовность к эксплуатации</b>	после очистки поверхности
<b>Способ нанесения</b>	распыление, кисть, губка
<b>Расход рабочего раствора</b>	100-150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности
<b>Количество слоев</b>	1 слой с подсушкой 15-20 мин. до неполного высыхания
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, средства и основания не ниже +5°C
<b>Применение</b>	внутри и снаружи помещений
<b>Прогноз срока службы</b>	до 12 лет
<b>Морозостойкость</b>	да, допускается транспортное замораживание

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	при температуре от +5 до +35 °С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	3 года, в заводской невскрытой упаковке

в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 45 — средство для удаления очагов коррозии с поверхности металлов. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых. После обработки на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет. После обработки металлическая поверхность может покрываться любыми лакокрасочными составами. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно-восстановительные работы по металлу, очистка неметаллических материалов от ржавчины (камень, кирпич, бетон, керамическая плитка и т. п.)

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением концентрат развести водой в соотношении 1:2. Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя, кисти или губки. Дать подействовать 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора смыть водой либо протереть мокрой губкой.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание, агрессивная жидкость!** При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией.

#### СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*