



Показатели деятельности

- | ACEA: A1-B1
- | API: SN/RC
- | ILSAC: GF-5
- | CHRYSLER: MS6395
- | FORD: M2C945-A / M2C946-A / M2C947-A

HYBRID-FS 0W20

Это полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно отобранных, высококачественных базовых масел, которое гарантирует самую высокую экономию топлива в легковых автомобилях. Благодаря тщательно подобранным базовым маслам и присадкам премиального уровня, этот продукт обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и отложений. Благодаря исключительно низкой вязкости это масло может быть использовано в течение всего года, даже при очень низких температурах в зимний период.



Приложения

Этот продукт был специально разработан для удовлетворения жестких требований к гибридным автомобилям, где важны топливная экономичность и сокращение выбросов CO2. Он обеспечивает необходимую производительность для последних требований к легковым автомобилям США и Азии (например, Honda, Toyota, Mitsubishi).

Подходит для гибридных автомобилей при соблюдении спецификаций OEM-производителей.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.849
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	45.6
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	8.69
Вязкость при минус 35 °C	mPas	5710
Коэффициент вязкости		173
Температура вспышки по Кливленду	°C	222
Температура застывания	°C	-48
Общее щелочное число	mgKOH/g	8.1
Содержание сульфатной золы	%	0.88

Упаковка

