



Паспорт качества № 135

HEXOL SPRINT 2T
Моторное масло
Изготовитель:
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1
+375172940525



HEXOL SPRINT 2T

МАСЛО ДЛЯ 2Т ДВИГАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL SPRINT 2T API TC это высококачественное масло для двухтактных двигателей, изготовленное из высокоочищенного парафинового минерального базового масла с низким содержанием золы и специально разработанной системой присадок: диспергаторов, успокоительных, противоизносных, антикоррозионных и антиокислительных присадок. Рекомендуются для использования круглый год в с двигателях со смешным циклом или в инжекторных двигателях с воздушным охлаждением.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям API TC; JASO FD (LO); ISO-L-EGD;
- идеальная смазка обеспечивается при соотношении смешивания 1:50 или при соотношении компонентов смеси указанного изготовителем двигателя;
- обеспечивает смазку и защиту, избегает появлению нагара на свечах зажигания, в выхлопной системе и элементов двигателя;
- превышение доли мала в смеси может способствовать преждевременному износу двигателя;
- соблюдая рекомендуемые пропорции, уменьшается отложения нагара, шлама, золы и выбросы дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для двухтактных бензиновых двигателей установленных на садовом оборудовании, мотоциклах, моторных лодках, квадроциклах и любом другом оборудовании, где производитель рекомендует использовать масла данного типа.

СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	20	
Плотность при 15 °C (кг / м³)	890	
Вязкость кинематическая при 100 °C (мм² / с)	5.6-9.3	
Температура вспышки (°C) мин	150	Не менее 135
Температура застывания (°C) макс	-25	
Цвет	красный	
Температура самовоспламенения(°C)	175	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.
Дата изготовления: 29.04.2021
Номер партии: 1483545

HEXOL INTERNATIONAL LTD