



Паспорт качества № 135

HEXOL SUPERTRUCK 15W40

Моторное масло

Изготовитель:

HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1
+375172940525



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Supertruck 15W40 специально разработано для дизельных двигателей. Рекомендовано для использования в системах как без турбо наддува, так и в супер-заряженных дизельных двигателях грузовиков, строительном и сельскохозяйственном оборудовании, оснащённом Euro III, IV, Евро или Евро V- без DPF. Hexol Supertruck 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных масел, с многоцелевой, хорошо сбалансированной системой присадок (моющих средств, диспергаторов, анти-износа, антиоксидантов, антикоррозионных, антипенных, кислота-нейтрализующих и модификаторов текучести).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- соответствует стандартам, введенными автопроизводителями, таким как Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;
- уменьшает окисление при высокой температуре, минимизируя сгущение масла;
- отличная устойчивость к высоким температурам;
- способствует минимальному износу клапанов, вкладышей и колец двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для Euro III, IV, Евро и Евро V - без DPF- дизельных двигателей, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего в тяжелых условиях, где производитель рекомендует масло с API service CI-4/SL или с производительностью ниже;
- интервал замены будет в соответствии с указанием изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

	15W40	Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	CI-4/SL	
API Service	885	
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	12.5-16.3	
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с]	135	
Индекс вязкости, (°C)	220	Не менее 135
Точка вспышки, (°C)	-30	
Температура застывания [°C] макс	235	Не менее 165
Температура самовоспламенения (°C)	Следы	Следы
Содержание воды, % масс	0,001	Не более 0,03
Содержание механических примесей, % масс		

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4Кг | <input type="checkbox"/> 1Кг | <input type="checkbox"/> 4Кг | <input type="checkbox"/> 15Кг | <input type="checkbox"/> 180Кг | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23л | <input type="checkbox"/> 0.45л | <input type="checkbox"/> 0.5л | <input type="checkbox"/> 0.6л | <input type="checkbox"/> 0.9л | <input type="checkbox"/> 1л | <input type="checkbox"/> 3л |
| <input type="checkbox"/> 4л | <input type="checkbox"/> 5л | <input checked="" type="checkbox"/> 10л | <input checked="" type="checkbox"/> 20л | <input checked="" type="checkbox"/> 60л | <input checked="" type="checkbox"/> 208л | <input checked="" type="checkbox"/> 1000л |

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545

HEXOL INTERNATIONAL LTD