



Паспорт качества № 149

HEXOL SYNLINЕ SUPERTRUCK 10W40
Моторное масло
Изготовитель:
HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216
Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1
+375172940525



HEXOL SYNLINЕ SUPERTRUCK 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Supertruck 10W40 специально разработано для дизельных двигателей. Рекомендовано для использования в системах как без турбо наддува, так и в супер-заряженных дизельных двигателях грузовиков, строительном и сельскохозяйственном оборудовании, оснащённом Euro III, IV, Евро или Евро V- без DPF. Hexol Supertruck 10W-40 производится из высокоочищенных синтетических и минеральных базовых масел, с многоцелевой, хорошо сбалансированной системой присадок (моющих средств, диспергаторов, анти-износа, антиоксиданов, антикоррозионных, антипенных, кислота-нейтрализующих и модификаторов текучести).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- соответствует стандартам, введенными автопроизводителями, таким как MB- 228.3/ 229.1/ 235.28, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz DQC III-10, MTU Type 2, Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE ML7C, Allison C-4;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;
- уменьшает окисление при высокой температуре, минимизируя сгущение масла;
- отличная устойчивость к высоким температурам;
- способствует минимальному износу клапанов, вкладышей и колец двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для Euro III, IV, Евро и Евро V - без DPF- дизельных двигателей, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего в тяжелых условиях, где производитель рекомендует масло с API service CI-4/SL или с производительностью ниже;
- интервал замены будет в соответствии с указанием изготовителя двигателя.

СВОЙСТВА

	10W40	Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	CI-4/SL	
API Service	880	
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	12.5-16.3	
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с]	160	
Индекс вязкости, (°C)	210	Не менее 135
Точка вспышки, (°C)	-39	
Температура застывания [°C] макс	235	Не менее 165
Температура самовоспламенения (°C)	Следы	Следы
Содержание воды, % масс	0,001	Не более 0,03
Содержание механических примесей, % масс		

УПАКОВКА

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4Кг | <input type="checkbox"/> 1Кг | <input type="checkbox"/> 4Кг | <input type="checkbox"/> 15Кг | <input type="checkbox"/> 180Кг | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23л | <input type="checkbox"/> 0.45л | <input type="checkbox"/> 0.5л | <input type="checkbox"/> 0.6л | <input type="checkbox"/> 0.9л | <input type="checkbox"/> 1л | <input type="checkbox"/> 3л |
| <input type="checkbox"/> 4л | <input type="checkbox"/> 5л | <input checked="" type="checkbox"/> 10л | <input checked="" type="checkbox"/> 20л | <input checked="" type="checkbox"/> 60л | <input checked="" type="checkbox"/> 208л | <input checked="" type="checkbox"/> 1000л |

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.
Дата изготовления: 29.04.2021
Номер партии: 1483545

HEXOL INTERNATIONAL LTD