



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Домовой |
| Тип устройства или его аксессуаров | Миниатюрный автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | Domae MCB |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 3P |
| Число защищенных полюсов | 3 |
| [In] номинальный ток | 16 A |
| Тип сети | Переменный ток |
| Технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
| Код кривой | C |
| Отключающая способность | Icn 4500 A |

Дополнительные характеристики


| | |
|---|--|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50/60 Гц |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 4500 kA 100 % x Icn conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Способ управления | Тумблер |
| Локальная индикация | Аварийное срабатывание |
| Исполнение выключателя | Защелкивающийся |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 6 |
| Высота | 81 мм |

| | |
|------------------------------|--|
| Ширина | 54 мм |
| Глубина | 78,5 мм |
| Масса продукта | 0.285 кг |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Присоединения | Tunnel type terminals, top or bottom 1...25 mm ² rigid wire(s) Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя 1...16 mm ² гибкий провод (-a) |
| Длина зачистки проводов | 14 мм (верхняя или нижняя) |
| Момент затяжки | 2 Н-м (верхняя или нижняя) |
| Защита от замыканий на землю | Без |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---|
| Стандарты | IEC 60529 IEC 60068-1 IEC 60898-1 |
| Степень защиты IP | IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
| Относительная влажность | 95 % (55 °C) |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |