



Основные характеристики

Диапазон	Домовой
Тип устройства или его аксессуаров	Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства	Domae MCB
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Число защищенных полюсов	3
[In] номинальный ток	20 A
Тип сети	Переменный ток
Технология блока контроля и управления	Термомагнитный
Код кривой	C
Отключающая способность	Icn 4500 A

Дополнительные характеристики


Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	4500 kA 100 % x Icn conforming to EN/IEC 60898-1
Индикатор положения контакта	Да
Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Аварийное срабатывание
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Высота	81 мм

Ширина	54 мм
Глубина	78,5 мм
Масса продукта	0.285 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Присоединения	Tunnel type terminals, top or bottom 1...25 mm ² rigid wire(s) Клеммы туннельного типа, верхняя или нижняя 1...16 mm ² гибкий провод (-а)
Длина зачистки проводов	14 мм (верхняя или нижняя)
Момент затяжки	2 Н-м (верхняя или нижняя)
Защита от замыканий на землю	Без

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60068-1 IEC 60529 IEC 60898-1
Степень защиты IP	IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации