

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9E212S2SRU

Easy9 корпус навесной с прозрачной дверью 2 ряда/24 модуля



### Основные характеристики

Диапазон	Easy9
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Количество горизонтальных рядов	2
Общее количество модулей по 18 мм	24
Тип рейки	DIN
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	2 земля / нейтраль блок клемм с 17 привинченный отходящие линии
Тип двери	Дымчатый
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Шкаф : самозатухающий пластик
Ширина	256 мм снаружи
Высота	326 мм снаружи
Глубина	96 мм снаружи
Цвет	Белый ( RAL 9003 )
Масса продукта	1290 г

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
Огнестойкость	650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты IP	IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529 IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	2

---

Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C

---