

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель |
| Область применения | Управление |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Оттенок цвета | Алюминий |
| Сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |

Дополнительные характеристики


| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип монтажа | Скрытый |
| Функция выключателя | 1-полюсн. |
| Номинальный ток | 10 AX |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V переменный ток |
| Монтаж | Лапками Винтами |
| Материал | PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь монт. рама |
| Локальная индикация | Без |
| Присоединения | Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 38.5 мм |
| Глубина монтажа | 22.6 мм |
| Масса продукта | 0.071 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| Сертификация продукта | EAC |
| Стандарты | TP TC 004/2011 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |