



Основные характеристики

Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	Одна розетка
Комплектация изделия	Механизм
Описание стандарта розетки	Без заземляющего контакта
Конфигурация полюсов розеток	2P
Оттенок цвета	Титан
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина монтажа	25 мм
Масса продукта	0.066 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	EAC

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации