



Основные характеристики

Диапазон	Odace
Серия продукта	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация 71 мм 2-постовая вертикальная ориентация 71 мм
Количество рамок	Два горизонтальных/вертикальных поста, 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения наружный диск
Высота	85 мм
Ширина	156 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0255 кг
Targeted channel	Do it yourself
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры-года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающие норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

ru_Product Life Status : **Коммерциализировано**