

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R497

телефонная розетка - RJ12 - cat.3 - белый



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Продуктовая серия | Odace |
| Тип устройства или его аксессуаров | Телефонное розетка |
| Комплектация изделия | Механизм с пластиковой монт. рамкой |
| Поставляемое оборудование | Опора и RJ12 включены |
| Тип телефонной розетки | RJ12 6 контакт(ы) Кат.3 16 Mbit/s |
| Тип упаковки | Крашенная крышка |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Вид монтажа | Скрытый |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Монтаж | Винтами |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Присоединения | Винтовые зажимы |
| Количество винтовых зажимов | 1 |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 27.7 мм |
| Глубина монтажа | 11.7 мм |
| Масса продукта | 0,035 кг |


Условия эксплуатации

| | |
|---|------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Стандарты | EN 50173-1 ISO 8877 |

ISO/IEC 11801
RD 2304/1994
TIA/EIA-568

| | |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IK | IK04 |
| Степень защиты IP | IP21 D |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|