



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Серия продукта | Sedna |
| Диапазон | Sedna |
| Область применения | Управление |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель |
| Функция выключателя | 1-полюсный 2-клавишный |
| Комплектация изделия | Без рамки |
| Номинальный ток | 10 AX - 250 V переменный ток |
| Оттенок цвета закрывающей панели | Бежевый |
| Присоединения | Безвинтовые зажимы |
| Код цвета | RAL 9013 |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип аксессуара/отдельной детали | Claw and screw for mechanism |
| Индикация | Синяя лампа подсветки |
| Диапазон мощности | 2300 Вт |
| Вид монтажа | Скрытый |
| Количество кабелей | 2x 2,5 мм ² |
| Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий |
| Длина зачистки проводов | 13 мм |
| Материал | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Способ установки | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm Винты |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 37 мм |
| Глубина проецирования | 12 мм |

| | |
|----------------|-------------|
| Масса продукта | 0.058165 kg |
|----------------|-------------|

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|-------------|
| Стандарты | IEC 60669-1 |
| Этикетки качества | CE |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP | IP20 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Эксплуатационные характеристики |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|