

Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.511.25ZD

Диммер поворотный, 40-400W, переключатель бежевый



Основные характеристики

Наименование	Улица (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Монтаж	Винты
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50 Гц
Количество модулей	2 модуля
Цвет лицевой панели	Слоновая кость

Дополнительные характеристики


Управление диммером	270° положение поворотного переключателя ВКЛ/ОТКЛ. нажатием
Максимальный постоянный ток	1.74 А
Общее количество проводов	2
Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока - 40...400 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока - 40...400 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 40...400 В·А
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Тип предохранителя	4 Ah (5 x 20 мм) @230 В 50 Гц
Маркировка	L+N
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм ² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм ² для жесткий кабель(и)
Подсоединенные принадлежности	2-позиционное реле
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	EN 60669-2-1

Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Глубина монтажа	34 мм
Глубина	54 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.1055 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---