



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Unica |
| Наименование | Unica (стандартный дизайн) |
| Тип устройства или его аксессуаров | Телефонное розетка |
| Область применения | Связь |
| Комплектация изделия | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |
| Оттенок цвета | Слоновая кость |
| Тип телефонной розетки | RJ11 (4 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s) |


Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Количество розеток | 2 |
| Количество модулей | 2 x 1 модуль |
| Присоединения | Винтовые зажимы (витая пара) |
| Маркировка | Цветовая кодировка |
| Направление установки | Прямой |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ установки | Винт For shield : by screw |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak |
| Глубина | 23 мм |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Глубина монтажа | 12 мм |
| Рабочая температура окружающей среды | 15...30 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IK | IK01 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|