



Основные характеристики

Серия продукта	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип упаковки	Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток
Оттенок цвета закрывающей панели	Бежевый
Присоединения	Винтовые

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий Одно- или многопроволочный
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ASA + PC
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...75 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	EAC
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации