

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SDN3401647

## TV/SAT розетка оконечная, беж.



### Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка TV/SAT
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с центральной платой
ТВ розетка	Оконечная розетка
Состав устройства	Support ring
Оттенок цвета закрывающей панели	Бежевый

### Дополнительные характеристики

Разъем ТВ	1x вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	1x тип F
Количество выходных реле	2
В результате потери	1 dB
Ослабление	1 дБ для SAT сигнал для 950...2400 test2 частота 1 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота
Присоединения	Винтовые зажимы
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм Винты
Высота	70 мм
Ширина	64 мм
Глубина	40 мм
Глубина проецирования	17.4 мм
Масса продукта	0.10236 кг

### Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20


---

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

---

### Экологичность предложения

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
-----------------	--

---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---